

## CONTAINERE COLECTARE GUNOI 1100 LITRI

CONFORM EN 840-3 (DIN 30700)



**Carucior de gunoi  
1100 l, tabla  
galvanizata la cald  
Tip: 1132**

- ☐ Corepunzatoare pentru colectarea gunoului menajer solid si a reziduurilor industriale
- ☐ La cerere, suprafete colorate disponibile.
- ☐ Conform intelegerii, mecanismele de rulare pot fi livrate cu frana centrala, inchidere a capacului, capac ce se deschide prin apasarea piciorului, poptere de ridicare, protectie impotriva scurgerilor de ulei, posibilitati de ridicare a caruciorului in camion
- ☐ Pentru colectarea gunoului triat - capacele sunt reglate conform tipului de deseuri sau conform cenzitelor clientului, inclusiv combinati de culori si colante cu text
- ☐ Imprimare posibila a logo-ului utilizatorului



Sasiu ranforsat



Maneta incurbata




Cauciuc de siguranță  
si impiedicarea ieseii mizerii



Cadru ranforsat



Alteaj detasat al gunii de  
descarcare



### Suprafata

Galvanizare la cald conform EN ISO 1461

### Grosimea tablei

Standard intre 1 si 3 mm  
Ranforsata intre 1.25 si 3 mm

### Inchidere capac

Conform comenzii

### Roti

4 roti pivotante, Ø 200 mm,  
capacitate de incarcare a rotili de  
205 kg, 2 mil echilare cu frana

### Metoda de incarcare

Individual, sau cate 2 asezate unul  
peste altul

### Capacitate de incarcare

440 kg

### Greutate

110-135 kg, conform punetii in  
exploatare


## CONTINERE COLECTARE GUNOI 1100 LITRI – CE POT FI ASEZATE IN STIVA

CONFORM EN 840-3 (DIN 30700)



Canacior de gunoi 1100 l, tabla galvanizata la cald, ce poate fi asezat in stiva  
Tip: 1136

- ☐ Fabricația, dimensiunea și caracteristicile tehnice sunt identice cu cele ale tipului 1132
- ☐ Din punct de vedere constructiv, containerul este conceput pentru a fi asezat în stivă; ca urmare, acesta poate fi transportat economic pe distanțe mari



Conectio inaurubata




Supori inaurubat



Carcasa rigidizare inaurubata



Forme contraforti reglate pentru asezare in stiva



### Suprafata

Galvanizare la cald conform EN ISO 1461

### Grosimea tablei

Standard intre 1 si 3 mm  
Rinfortata intre 1.25 si 3 mm

### Inchidere capac

Conform comenzi

### Roti

4 roti pivotante, Ø 200 mm, capacitate de incarcare a roti de 205 kg, 2 roti echipate cu frana

### Metoda de incarcare

Individual, sau cate 2 asezate unul peste altul

### Capacitate de incarcare

480 kg

### Greutate

110-136 kg, conform punetii în exploatare

## Optiuni disponibile (la cerere)



Capace adaptate sortarii deseurilor



Materiale plastic



Sticla colorata



Hartie



Detaliu al orificiului de aliguranta din cauciuc



Inchiderea caoac (ant)



Inchiderea capacului containerului (cheie triunghiulara)



Frana centrala.  
Detaliu al unei chei.



Detaliu asupra capacului care contine dispozitivul de inchidere de origine si un preptore

## Optiuni disponibile (la cerere)



Reglare privind încărcarea pe camion



Alteare detaliu al imprimarii pe capac



Alteare detaliu al imprimarii pe carcasa



Exemplu practic de ridicare a capacului cu piciorul

### Optiuni industriale

#### Construcție mai solidă



Combinatia rotilor este instalata conform intelegerii cu clientul



Roata fixa



Roata pivotanta



Roata pivotanta cu  
bara



Roata pivotanta cu  
dema directionala

### Versiunea cu cadru, bara de fixare si conectare

- permite bascularea la utilizarea incarcatorului cu furca
- constructie mai solida
- noi cu manta capacitate de incarcare - pana la 1000 kg.



Detaliu al adaptarii pentru  
utilizarea incarcatorului  
cu furca



Detaliu al suspensiei si al  
fazei de distributie



Intreceptia capacului in  
pozitia deschisa in spate



## CONTAINERE COLECTARE GUNOI CU CAPAC PLAT - 1100 LITRI

CONFORM EN 840-2



Carucior de gunoi cu capac Duraflex  
Tip: 1100

- ☑ Potrivit pentru colectarea, manevrarea și sortarea gunoaii menajere solide și a reziduurilor industriale
- ☑ Rezistent la uzura mecanică și deteriorare datorită tablei prelate profilate
- ☑ Capacul se schimbă cu ușurință; fabricat din material plastic reciclat, cu opțiunea de alegere a culorii, sau livrat în versiunea zincată
- ☑ Poate fi așezat în șiva – reduce costurile de transport și depozitare
- ☑ Lesine inferioare acoperite pentru curățarea facilă a caruciorului
- ☑ Basculare a banelor de suport (barele pot fi sudate sau înșurubate)
- ☑ Pot fi echipate cu frâna centrală, închidere a capacului, ridicare a capacului cu piciorul, ridicare a caruciorului cu protecție împotriva scurgerilor de șle, dispozitiv de ridicare în carșion.



Opțiuni de culoare ale capacelor Duraflex




Pieptene integrat



Detaliu al mecanismului lateral de rotație



Detaliu al imprimării



168 pcs    105 pcs    47 High Color Dry Container  
90 pcs

### Suprafața

Galvanizare la cald conform EN ISO 1461

### Grosimea tablei

Conexia 1,25 mm

Partea de jos 1,5 mm

### Inchidere capac

Conform comenzii

### Roli

4 roți pivotante, Ø 200 mm, capacitate de încărcare a roții de 205 kg, 2 roți echipate cu frână

### Metoda de încărcare

Individual, sau câte 2 așezate unul peste altul

### Capacitate de încărcare

443 kg

### Greutate

110-130 kg, conform modelului

## Optiuni disponibile (la cerere)



Inchidere capac



Frana centrala



Ridicarea capacului cu piciorul



Adaptor ai suportii ranforasati  
in unghi pentru utilizarea  
incalzitorului cu funia



Blocarea capacului in pozitia  
deschisa

### Optiuni industriale



Optiune cu bara de conectare si fixare, model ranforasat (1100 l)



Capac de plastic



Capac de metal



Capaci din doua parti



Optiunea capacului in pozitia deschisa



Alisarea solului containerului



Detaliu al barei conectoare



Detaliu al fixarii



Detaliu al suportului ranforasat  
in unghi



Detaliu al dopului

## CONTAINERE COLECTARE GUNOI CU CAPAC PE SINA - 1100 LITRI

CONFORM EN 840-3



Volum utilizabil de 1300 l. si versiunii cu capac dintr-o bucata

Carucior de gunoi, 1100 l  
Tip: 1100HU

- ▣ Fabricația, dimensiunea și caracteristicile tehnice sunt identice cu cele ale tipului 1132
- ▣ Din punct de vedere constructiv, containerul este conceput pentru a fi așezat în șiruri, ca urmare, acesta poate fi transportat economic pe distanțe mari
- ▣ Forma pe patru laturi ale tipului menționat de container garantează duritate crescută, și permite depășiri însemnante ale capacității indicate de încărcare de 440 kg.




Support încurbat



Carcasa încurbată de consolidare



Detaliu al fatetei în spirală



### Suprafața

Galvanizare la cald conform EN ISO 1461

### Grosimea tablei

Carcasa 1,25 mm  
Partea de jos 1,5 mm

### Închidere capac

Conform comenzii

### Roli

4 roți pivotante, Ø 200 mm, capacitate de încărcare a roții de 205 kg, 2 roți echipate cu frână

### Metoda de încărcare

Individual, sau câte 2 așezate unul peste altul

### Capacitate de încărcare

440 kg, cel puțin

### Greutate

110-140 kg, conform modelului